

///

# UV-IPC2B15SS-ADF28K-I1

Uniview



## Características

---

- Uniview
- Cámara Bullet IP
- Gama Prime
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapíxel (2880 x 1620)
- Lente 2.8 mm
- Lighthunter
- Color Retrieval
- IR Alcance 80 m
- WDR 130dB
- Compresión Ultra265/H.265/H.264
- Micrófono integrado
- Funciones inteligentes
- Auto Scene Match (ASM)
- IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- Protección contra sobretensiones
- Ranura para microSD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

## Especificaciones

|                                          |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                                    | Uniview                                                                                                                                                                                                    |
| Gama                                     | Prime                                                                                                                                                                                                      |
| Sensor de imagen                         | 1/2.7" Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                               |
| Resolución máxima                        | 5 Megapíxel (2880 x 1620)                                                                                                                                                                                  |
| Lente                                    | 2.8 mm (H:110,71°; V: 56,39°; D: 114,11°)                                                                                                                                                                  |
| DORI                                     | 63 (D), 25.2 (O), 12.6 (R), 6.3(I)                                                                                                                                                                         |
| Tasa Main Stream                         | 5MP (2880 x 1620), máximo 30 fps;<br>4MP (2560 x 1440), máximo 30 fps;<br>3MP (2304 x 1296), Max 30fps;<br>1080P (1920 x 1080), máximo 30fps;                                                              |
| Tasa Extra Stream                        | 1080P (1920 x 1080), Max 30fps;<br>720P (1280 x 720), máximo 30 fps;<br>D1 (720 x 576), máximo 30 fps;<br>640 x 360, máximo 30 fps;<br>2CIF (704 x 288), máximo 30 fps;<br>CIF (352 x 288), máximo 30 fps; |
| Compresión                               | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG                                                                                                                                                                             |
| Iluminación mínima                       | Color: 0,002 lux (F1.6, AGC ON)<br>0 lux con IR activado                                                                                                                                                   |
| Alcance Infrarrojos                      | 80 m                                                                                                                                                                                                       |
| Mejoras de imagen                        | WDR (130dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR                                                                                                                                          |
| Prevención inteligente de intrusiones    | Prevención inteligente de intrusión. Soporte de filtrado de falsas alarmas: detección de línea cruzada, detección de intrusión, detección de área de entrada, detección de área de salida                  |
| Color Retrieval                          | Detección de metadatos a color en humanos, vehículos y vehículos de dos ruedas.                                                                                                                            |
| Análisis estadístico                     | Conteo de personas, apoyo al conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de multitudes                                                                                                             |
| UMD                                      | Integra Ultra motion detection                                                                                                                                                                             |
| Coincidencia automática de escenas (ASM) | Soportado (solo WDR)                                                                                                                                                                                       |
| Día / Noche                              | Filtro mecánico ICR                                                                                                                                                                                        |
| Almacenamiento interno                   | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB                                                                                                                                                                                |
| Video Backup                             | Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD                                                                                                                                    |
| Audio                                    | Micrófono y altavoz incorporado                                                                                                                                                                            |
| E/S de Audio                             | Entrada: impedancia 35k?; amplitud 2V [p-p]<br>Salida: impedancia 600?; amplitud 2V [p-p]                                                                                                                  |

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>E/S de alarma</b>        | 1/1                                                                 |
| <b>Interfaz de red</b>      | Ethernet 10/100 BaseT                                               |
| <b>Acceso remoto</b>        | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| <b>Interoperabilidad</b>    | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API,SDK                       |
| <b>Alimentación</b>         | DC 12 V / 10 W, PoE IEEE802.3af                                     |
| <b>Temp. funcionamiento</b> | -40° C ~ 60° C                                                      |
| <b>Grado de protección</b>  | Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones                  |
| <b>Dimensiones</b>          | 269×96×82 mm                                                        |
| <b>Peso</b>                 | 840 g                                                               |