

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Uniview - Uniarch / Turret camera's

UV-IPC3614LE-ADF28KC-DL

Uniview



Características

- Uniview
- Cámara Turret IP
- Gama EasyStar
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapíxel (2688x1520)
- Lente 2.8 mm
- Alcance IR 30 m
- Alcance luz blanca 30 m
- WDR 120dB
- Compresión Ultra265/H.265/H.264
- Micrófono integrado
- Altavoz integrado
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- Protección contra sobretensiones
- Ranura para microSD hasta 128GB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Uniview
Gama	EasyStar
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS Starlight
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Tasa Main Stream	4MP (2688*1520)@25fps; 4MP (2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps;
Tasa Extra Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.003 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
Alcance luz blanca	30 m
Mejoras de imagen	WDR 120dB, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día / Noche	Automático y configurable
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta microSD de hasta 128GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 8 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones
Dimensiones	¿118 x 96mm

Peso

320 g
