

# UV-IPC94144SFW-X25-F40C

Uniview



## Características

---

- UNIVIEW
- Cámara IP Dual-Lens
- Gama Prime
- PTZ 1/2.7"CMOS
- 4 Megapíxel (2688x1520)
- Lente varifocal PTZ 4.8~120mm
- IR PTZ alcance 100 m
- Lente fija 1/1.8"CMOS
- 4 Megapíxel (2688x1520)
- Lente fija 4mm
- Alcance de luz blanca 30 m (Full-Color)
- Compatible con ONVIF
- Funciones Inteligentes
- Compresión Ultra 265/H.265/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE+ IEEE802.3at
- Impermeable IP66
- WDR 120dB
- Audio
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

## Especificaciones

<b>Marca</b>	UNIVIEW
<b>Sensor de imagen</b>	1/2.7" Progressive Scan CMOS
<b>Resolución</b>	4 Megapixel (2688x1520)
<b>Iluminación mínima</b>	Color:0.0005 lux (F1.0, AGC ON) L. Fija Color:0.003 lux (F1.5, AGC ON) PTZ
<b>Iluminación infrarroja</b>	IR PTZ (100m)
<b>Iluminación Luz Blanca</b>	L. Fija (30m)
<b>Compresión</b>	Ultra265/H.265/H.264/MJPEG
<b>Óptica</b>	PTZ - 4.8~120mm (Zoom óptico 25X) L. Fija - 4mm
<b>Mejoras de imagen</b>	BLC, HLC, WDR, 2D/3D DNR, Smart IR, Privacy Masking, ROI
<b>Funciones inteligentes</b>	Admite filtrado de falsas alarmas, cruce de línea, Detección de intrusiones, Detección de área de entrada, Detección de área de salida, conteo de personas y monitorización de densidad de multitudes.
<b>Rango Pan/Tilt</b>	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90°
<b>Velocidad manual</b>	Horizontal: 0.1° ~ 80° /s, Vertical: 0.1° ~ 80° /s
<b>Velocidad entre Presets</b>	Horizontal: 80° /s, Vertical: 80° /s
<b>Posiciones preestablecidas</b>	1024 preset
<b>Almacenamiento interno</b>	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
<b>Video Backup</b>	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
<b>Alarmas</b>	2 entradas / 1 relay
<b>Audio</b>	1 entrada / 1 salida
<b>Compresión de audio</b>	Compresión G.711U,G.711A
<b>Interfaz de red</b>	Ethernet 10 / 100 BaseT
<b>Acceso remoto</b>	Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation
<b>Alimentación</b>	DC 12 V / 24W / PoE+ (IEEE 802.3at)
<b>Temp. funcionamiento</b>	-40° C ~ +70° C
<b>Grado de protección</b>	Impermeable IP66 / Protección contra sobretensiones

**Dimensiones (sin soporte)**                      ?163 x 304mm

---

**Peso (sin soporte)**                              2.27 Kg

---