

# UV-IPC325LE-ADF28K-H

Uniview



## Características

---

- Uniview
- Cámara Domo IP
- Gama EasyStar
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapixel (2880x1620)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- Audio
- WDR 120 dB
- Compresión Ultra265/H.265/H.264
- RJ-45 10/100 BaseTX
- PoE IEEE802.3af
- Modo pasillo
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- Protección contra sobretensiones
- Ranura para microSD hasta 512 GB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Micrófono integrado
- 3 ejes

# Especificaciones

|                        |                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                  | Uniview                                                                                                                                             |
| Gama                   | EasyStar                                                                                                                                            |
| Sensor de imagen       | 1/2.7" Progressive Scan CMOS Starlight                                                                                                              |
| Resolución máxima      | 5 Megapixel (2880×1620)                                                                                                                             |
| Tasa Main Stream       | 5MP (2880x1620)@25fps; 4MP (2560x1440)@25fps; 3MP (2304x1296)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720), Max 30fps                            |
| Tasa Extra Stream      | 720P (1280x720)@30fps; D1 (720x576)@30fps; 640x360@30fps                                                                                            |
| Compresión             | Ultra265/H.265/H.264                                                                                                                                |
| Lente                  | 2.8 mm                                                                                                                                              |
| Ángulo de visión (FoV) | 110° (H), 58.7° (V), 130° (H)                                                                                                                       |
| DORI                   | 63 m (D), 25.2 m (O), 12.6 m (R), 9 m (I)                                                                                                           |
| Iluminación mínima     | 0.003 Lux (Color)                                                                                                                                   |
| Alcance Infrarrojos    | 30 m                                                                                                                                                |
| WDR                    | 120 dB                                                                                                                                              |
| Modo pasillo           | Si                                                                                                                                                  |
| Audio                  | Micrófono integrado                                                                                                                                 |
| Mejoras de imagen      | Motion detection, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask                                                               |
| Funciones inteligentes | Cruce de línea e intrusión basado en detección de persona, Detección de movimiento, Detección de movimiento ultra, Antisabotaje, Detección de audio |
| Día / Noche            | Filtro mecánico ICR                                                                                                                                 |
| Almacenamiento interno | Ranura para Micro SD (hasta 512 GB)                                                                                                                 |
| Interfaz de red        | Ethernet 10/100 BaseTX                                                                                                                              |
| Acceso remoto          | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (UNV-LINK, UNV-LINK Pro)                                                                        |
| Interoperabilidad      | ONVIF                                                                                                                                               |
| Protección             | Impermeable (IP67), Antivandálica (IK10), Protección contra sobretensiones 4KV                                                                      |
| Alimentación           | DC 12 V / 4.4 W, PoE IEEE802.3af                                                                                                                    |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Temp. funcionamiento | -30° C ~ 60° C          |
| Material             | Metal y plástico        |
| Dimensiones          | 83 mm (Fo) x 111 (Ø) mm |
| Peso                 | 350 g                   |