

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Uniview - Uniarch / Gemotoriseerde koepels

UV-IPC6415SR-X5UPW-VG

Uniview



Características

- Uniview
- Gama Easy
- Cámara IP Mini PTZ Wi-Fi
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapixel (2880x1620)
- Lente motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus
- Velocidad 60°/s
- WDR 120dB
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- Compresión Ultra265/H.265/H.264
- Conectividad Wi-Fi
- Compatible con ONVIF
- 1024 presets
- Tour
- Micrófono integrado
- Altavoz integrado
- Alarmas
- RS485
- PoE IEEE802.3at
- Uso interior
- Grabación en tarjeta microSD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Especificaciones

Marca	UNIVIEW
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución	5 Megapixel (2880x1620) 30 fps
Iluminación mínima	0.003 Lux (color)
Iluminación infrarroja	LEDs IR (30 m)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Óptica	Varifocal 2.7~13.5mm(Zoom óptico 5X)
WDR	120 dB
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/100,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Mejoras de imagen	BLC, HLC, EIS, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI, ANR
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~350°, Vertical: 0°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0°~350°, Vertical: 0°~90° auto flip
Velocidad entre Presets	Horizontal: 60° /s, Vertical: 50° /s
Posiciones preestablecidas	1024 preset, preset patrol, route patrol, recorded patrol
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	Micrófono integrado / Altavoz integrado
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI

Alimentación	DC 12 V / 30W, PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Grado de protección	Uso interior
Dimensiones (sin soporte)	143 mm (Al) x 129 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	750 g